

四川九洲线缆有限责任公司

2025 年度生产经营中主要污染物的产生及治理

一、废水的产生及治理

公司生产废水主要为生产工艺中挤护套和挤绝缘工序用的循环冷却水（通过修建循环水池并做防渗处理）。循环冷却水池封闭管理，因自然挥发需定期补充但不外排。

公司职工食堂产生生活废水经隔油池后和员工的生活废水一并进入预处理池，通过预处理池处理后达到《污水综合排放标准》中的三级标准后进入市政污水管网，进入永兴污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标后排入安昌江。

二、废气的产生及治理

公司生产经营中产生的废气污染主要为生产工艺中挤护套和挤绝缘工序所产生的有机废气（主要成分为非甲烷总烃）和职工食堂运行产生油烟。

有机废气治理通过安装集气罩收集+活性炭吸附装置工艺处理后，经 15 米（或 12 米）高的排气筒达到《大气污染物综合排放标准》二级标准后进行排放。

职工食堂采用清洁能源天然气，在炒菜和蒸菜等过程中产生油烟，经集气罩收集+油烟净化器处理后在食堂建筑物顶部排放。

三、噪声的产生和治理

公司运营期间噪声主要来源于生产设备、设施运行过程中产生，采取的防治措施是选用优质的低噪声设备，并做基础减震处



理；合理布置噪声源的布局，通过距离衰减降低噪声对外环境影响；对产生噪声大的设备设施设置单独房间，并安装隔音墙进行处理。通过以上防治措施后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准进行排放。

四、固体废弃物的产生及处置

公司固体废弃物主要为生活垃圾和生产经营过程中产生的废铜、废铝、废塑料、废矿物油、废手套和含油抹布、活性炭吸附装置定期更换后的废活性炭。

(1) 生活垃圾：收集后定期由市政环卫部门清运至绵阳市垃圾场填埋场卫生填埋。

(2) 对产生一般固体废弃物单位公司要求放置在统一的暂存点场所，主要存放为生产制造中产生的废铜、废铝、废塑料等，收集后外售有资质的公司。

(3) 公司设置统一的危险废物暂存点，分类贮存和专人管理。危险废物暂存点主要存放废矿物油、废手套和含油抹布、废活性炭。对危险废物暂存间水泥地面进行防渗硬化处理，配置防泄漏托架、泄油槽、收集井设施。废矿物油、含油抹布和废手套由桶装收集并放置在防泄漏托架上，台账记录齐全、标识完整有效。2025年公司没有转移处置危险废物事项。

四川九洲线缆有限责任公司

2025年3月17日

